



PortaVision SIP

Een deurtelefoon met een **geïntegreerde interface**. Hiermee is de PortaVision direct aan te sluiten op de bestaande VoIP omgeving. Deze deurtelefoon is voorzien van een **ingebouwde camera** met beelden via IP of SIP. Daarnaast is de PortaVision voorzien van **Full Duplex audio**. Robuust, industrieel en molestbestendig.

Deze deurtelefoon is ook leverbaar zonder video: de **PortaDial SIP**.

Onze PortaDial SIP en PortaVision SIP all-in-one deurtelefoons zijn standaard voorzien van een ingebouwde deuropener-relais, waarmee de deur geopend kan worden.

- Geen losse Interface nodig
- Ontvangst op elk type toestel
- Eenvoudig te installeren
- Full duplex audio
- PoE of bijgeleverde adapter



Vormgeving:

- Aluminium frontplaat: Molestbestendig en uit 1 stuk gefreesd.
- Afmetingen gelijk aan de PortaDial-S01 (109 x 229 x 33 mm - BxHxD)
- Standaard als inbouw geleverd

Aansluitingen:

- Netwerkaansluiting (PoE, UTP Cat5 kabel)
- Voedingsaansluiting (wanneer PoE niet wordt gebruikt), een voedingsadapter wordt meegeleverd
- Schakelcontact deuropener (potentiaalvrij wisselcontact)

Uitvoeringen:

- **PortaDial SIP:** met 1 drukknop geschikt voor spraak oproepen.
- **PortaVision SIP:** met 1 drukknop geschikt voor spraak en video oproepen

Opties:

- 2 drukknops versie
- Extern SIP relais
(let op: RJ11 kabel nodig tussen de deurtelefoon en extern SIP relais)
- RVS gestraalde molestbestendige **opbouwrand**
- RVS geborstelde molestbestendige **opbouwrand**

Camera Specificaties:

- Kleurencamera 640 x 480
- Beeldhoek 92°
- MJPEG IP video stream
- SIP video in CIF resolutie (352 x 288)

SIP specificaties:

- Geïntegreerde SIP interface, zodat er geen losse interface meer nodig is.
- Aan te melden als SIP extensie op SIP telefooncentrale of hosted SIP platform
- Full duplex audio, video van de PortaVision naar ontvanger
- 2^e SIP account, geschikt als fallback, of om het reservenummer te bellen via een andere SIP installatie

Art nummer	Omschrijving
30271010	PortaDial SIP
30271014	PortaDial SIP 2DK
30271001	PortaVision SIP
30271004	PortaVision SIP 2DK
30271050	Extern SIP Relais
30200041A	RVS gestraalde opbouwrand
30200041B	RVS geborstelde opbouwrand
30200041C	Inbouwframe*


* alleen bij nieuw metselwerk

PortaVision SIP
PortaDial SIP


220 vac t.b.v. adapter
(niet nodig bij POE uitvoering)

LAN aansluiting
Kabeltype: CAT5e
Aders: 8
Max.lengte tot aan switch: 100m

Deuropener contact
Aders: 2
Spannings vrij wisselcontact
Max. 250vac/30vdc - 5A



Inbouwgegevens



Voor elke vraag een oplossing

PortaDial biedt een oplossing voor iedere situatie. Wij hebben oplossingen voor elk hosted platform en ieder type telefooncentrale, zowel VoIP, mobiel als analoog. Alle PortaDial deurtelefoons zijn robuust, molestbestendig en eenvoudig te installeren.

De deurtelefoons worden in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd. Naast de standaard series kunnen wij maatwerk oplossingen bieden.

Sterk staaltje vakmanschap.

